


Станок для заточки ленточных пил G-25




- ※ Особенностью этого станка является метод влажной заточки, благодаря которому повышается точность обработки, а также значительно увеличивается срок службы пилы.
- ※ Скорость вращения заточного круга регулируется с помощью инвертора частоты. Управление станком полностью автоматизировано.
- ※ В стандартную комплектацию станка входит пылеуловитель с масляным фильтром, смягчающий влияние производственных отходов на окружающую среду.
- ※ Система автоматической блокировки обеспечивает максимальный уровень безопасности.



Регулировка переднего угла заточки не влияет на профиль зуба и на другие настройки станка.



Настройки параметров шлифования отражены на дисплее специального индикатора.



Алмазный заточный круг (или круг «боразон») обеспечивают точную и высококачественную обработку.

Спецификации

Мощность двигателя	1л.с.+1/4л.с.+1/8л.с.
Толщина полотна	более 2мм
Ширина полотна	35-40мм
Длина полотна	не ограничена
Шаг зуба	менее 20мм
Высота зуба пилы	менее 5мм
Главный передний угол	5-15 град.
Рабочая скорость	1.4-6.4сек./зуб

Корпорация Дайэй

Тел:0166-82-4300

Факс:0166-82-304

Эл. почта: info@daieikk.co.jp

Веб-сайт: <http://www.daieikk.co.jp>

Адрес: 071-1426 Hokkaido Kamikawa Higashikawa Kitamachi 10-1-1